




Blondelle 1-Weg Monteurhilfe in Aluminium



- Ventile mit exklusivem Spindelventil, dichtet dauerhaft ab ohne Nachdrücken
- Klasse 1, 'A Lame Acier' Manometer
- Ø 60 oder Ø 80
- Trocken, Ölfüllt oder Gedämpft
- Alle Kältemittelkombinationen möglich
- Niederdruck oder Hochdruck
- Lieferbar mit oder ohne Schläuche

Lieferumfang: Koffer, Monteurhilfe, 2 gelbe Schläuche; Länge 1 m; Kugelventil erhältlich
R410A: 1 Schlauch mit 2 1/4" SAE Anschluss + 1 Schlauch mit 1 5/16" und 1 1/4" SAE Anschluss

Druck	Manometer		Referenz			Skala		
	Durchmesser	Version	Monteurhilfe	Zifferblatt	Wahl	Bar	PSI	Kältemittel
Niederdruck	60 mm	Trocken	FR0801BP					
		Ölgefüllt	FR1001BP					
	80 mm	Trocken	FR0802BP					
		Ölgefüllt	FR1002BP					
Hochdruck	60 mm	Gedämpft	FR0901BP					
		Trocken	FR0801HP					
		Ölgefüllt	FR1001HP					
		Gedämpft	FR0901HP					
	80 mm	Trocken	FR0802HP					
		Ölgefüllt	FR1002HP					
		Gedämpft	FR0901HP					
				E01	x	x	R12+R22+R502	
				E02	x	x	R134a+R404A	
				E03	x		R22+R134a+R404A	
				E04	x		R134a+R404A+R507+R407C	
				E05	x	x	R290+R600	
				E06	x		R22+R134a+R404A+R507	
				E07	x		R134a+R407Cvap/liq	
				E08	x		R22+R134a+R404A+R407C	
				E09	x		R134a+R22+R409Avap/liq	
				E10	x		R22+R417Avap/liq	
				E11	x		R134a+R404A+R407Cvap/liq	
				E12	x		R134a+R22+R407Cvap/liq	
				E13	x		R507+R407Cvap/liq	
				E15	x		R410A	
				E16	x		R1270	
				E17	x		R410A+R22+R134a+R407C	
				E18	x		R744 (-1+20 Bar, -1+45 Bar)	
				E19	x		R744 (-1+30 Bar, -1+45 Bar)	
				E20	x		R744 (-1+30 Bar, -1+50 Bar)	
				E21	x		R410A+R22+R404A+R134a	
				E23	x		R23	
				E24	x		R407Cvap/liq+R410A+R22	
				E27	x		R410A+R407C+R404A+R134a	
					V	Wahl: Schläuchesatz von 1m mit Kugelventil		

Ohne Manometer	Referenz
Niederdruck	FR0101BP
Hochdruck	FR0101HP

Wie diese Tabelle lesen?

Die vollständige Beschreibung einer Monteurhilfe umfasst einerseits die Referenz der Monteurhilfe und Manometerwahl und andererseits die Referenz der erwünschten Kältemittel.
z.B.: 1-Weg Aluminium Monteurhilfe, Schläuche, 80mm Manometer, Ölgefüllt, Kältemittel: R134a+R404A; Monteurhilfe: FR1002BP; Kältemittel: E02; Referenz: FR1002BP-E02