

Blondelle 4 Wege Monteurhilfe 'Vakuuim'



- Ventile mit exklusivem Spindelventil, dichtet dauerhaft ab ohne Nachdrücken
- Klasse 1, 'A Lame Acier' Manometer Ø 80
- 4 Wege, 4 Ventile
- Alle Kältemittelkombinationen möglich
- Trocken, Ölfüllt oder Gedämpft
- Mit Schauglas und Haken
- Lieferbar mit oder ohne Schläuche

Lieferumfang: Koffer, Monteurhilfe, 3 Schläuche; rot, gelb und blau von 1,5 Meter, mit 1/4" SAE Anschluss. + 1 gelbe Vakuumschlauch von 1 Meter mit 3/8" SAE Anschluss. Für R410A, haben die Schläuche einen höheren Widerstand, Teflon Dichtungen, roter und blauer Schlauch mit 5/16" Anschluss auf der gebogenen Seite.

Monteurhilfe		Manometer	Referenz		Skala			
Ventile	Sonstige	Version	Monteurhilfe	Zifferblatt	Wahl	Bar	PSI	Kältemittel
Vakuuim	Vakuuimmesser mit Druckknopf	Ölgefüllt	FR1310					
	Vakuuimmesser mit Ventil	Ölgefüllt	FR1309					
				E01		x	x	R12+R22+R502
				E02		x	x	R134a+R404A
				E03		x		R22+R134a+R404A
				E04		x		R134a+R404A+R507+R407C
				E05		x	x	R290+R600
				E06		x		R22+R134a+R404A+R507
				E07		x		R134a+R407Cvap/liq
				E08		x		R22+R134a+R404A+R407Cvap/liq
				E09		x		R134a+R22+R409Avap/liq
				E10		x		R22+R417Avap/liq
				E11		x		R134a+R404A+R407Cvap/liq
				E12		x		R134a+R22+R407Cvap/liq
				E13		x		R507+R407Cvap/liq
				E15		x		R410A
				E16		x		R1270
				E17		x		R410A+R22+R134a+R407Cvap/liq
				E18		x		R744 (-1+20 Bar, -1+45 Bar)
				E19		x		R744 (-1+30 Bar, -1+45 Bar)
				E20		x		R744 (-1+30 Bar, -1+50 Bar)
				E21		x		R410A+R22+R404A+R134a
				E23		x		R23
				E24		x		R407C Vap.Liq.+R410A+R22
					V	Wahl: Schläuchesatz von 1,5m mit Kugelventil		
					VS	Wahl: Schläuchesatz von 1m mit Kugelventil		

Wie diese Tabelle lesen?

Die vollständige Beschreibung einer Monteurhilfe umfasst einerseits die Referenz der Monteurhilfe und Manometerwahl und andererseits die Referenz der erwünschten Kältemittel.

z.B.: 4 Wege & 4 Ventile Aluminium Monteurhilfe, Vakuuimmesser mit Druckknopf, Vollständiger Koffer, 80mm Manometer, Ölgefüllt, Kältemittel: R134a+R404A = Monteurhilfe: FR1310; Kältemittel: E02; Referenz: FR1310-E02