

# Blondelle Schläuche



- Die Standardschläuche mit Durchmesser 1/4" SAE sind geeignet für alle Kältemittel außer R410A, CO2 und NH3. Betriebsdruck 500 PSI, Prüfdruck 2500 PSI; Neopren oder Teflon.
- Die spezielle Hochdruckschläuche mit Durchmesser 1/4" SAE für R410A und für Niederdruckanwendungen in CO2 sind standard versehen mit Teflon Dichtungen. Sie haben einen Betriebsdruck von 800 PSI und einen Prüfdruck von 4000 PSI. Für R410A sind der rote und blaue Schlauch auf der gebogenen Seite versehen mit einem 5/16" SAE Anschluss.
- Die Schläuche mit Durchmesser 3/8" SAE sind versehen mit Teflon Dichtungen und 3/8" SAE Anschlüssen. Der Betriebsdruck dieser Schläuche ist 500 PSI, der Prüfdruck 2500 PSI.
- Die Standardlänge von allen Schläuchen ist 1m, 1.5m, 2m, 3m oder 5m. Andere Längen sind nach Wunsch erhältlich.
- NH3 und CO2 Transkritische Schläuche sind geliefert mit adaptierte Dichtungen.



Schläuchesatz 1/4" SAE		Artikelnummer			Erklärung
Anschluss	Wahl	Version	Länge	Wahl	
Gerade 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kugelventil	AC0108	100-3F 150-3F 200-3F	U CO2	100 cm
		AC0118			150 cm
					200 cm
Gerade 1/4" SAE - gerade 1/4" SAE	CO2 Überkritisch	T3BD			Teflon Dichtung* CO2**
Gerade 1/4" GAS - gerade 1/4" GAS	NH3	T3BE			100 cm
Gerade 1/4" GAS - gerade 1/4" GAS	NH3	T3AV			100 cm
		T3AW			150 cm
Gerade 1/4" GAS - gerade 1/4" SAE	NH3	T3AX			100 cm
		T2AY			150 cm



Schläuche 1/4" SAE			Artikelnummer			Erklärung
Farbe	Anschluss	Wahl	Version	Länge	Wahl	
Rot	Gerade 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kugelventil	FR0603	100 150 200 300 500	U CO2	100 cm
			FR0610			150 cm
Blau	Gerade 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kugelventil	FR0604			200 cm
			FR0611			300 cm
Gelb	Gerade 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kugelventil	FR0605			500 cm
			FR0612			
			FR0608			
Schwarz	Gerade 1/4" SAE - gerade 1/4" SAE	CO2 Überkritisch	S42E25	100		100 cm
				150		150 cm
	Gerade 1/4" GAS - gerade 1/4" GAS	NH3	S42F35	100		100 cm
				150		150 cm
Gerade 1/4" GAS - gerade 1/4" SAE	NH3	S42L35	100		100 cm	
			150		150 cm	

\*Dichtungen standard Neopren, Teflon Dichtungen nach Wahl.  
\*\*Teflon Dichtungen



Ersatzstücke	Version	Referenz
Satz 6 Dichtungen	Standard Neopren	AC0103 TUYN
	Universal Teflon	AC0103 TUYT
Satz 3 Ventilstopper		AC0105



Schläuchesatz 1/4" SAE R-410A		Artikelnummer			
Anschluss	Wahl	Version	Länge	Spezifizierung	Erklärung
Gerade 1/4" SAE - gebogen 5/16" SAE Gerade 1/4" SAE - gebogen 5/16" SAE Gerade 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kugelventil	AC0108 AC0118	100-3F 150-3F 200-3F	410	100 cm 150 cm 200 cm R-410A

Standard Teflon Dichtungen

Schläuchesatz 1/4" SAE R-410A		Artikelnummer				
Farbe	Anschluss	Wahl	Version	Länge	Spezifizierung	Erklärung
Rot	Gerade 1/4" SAE - gebogen 5/16" SAE	Kugelventil	FR0603 FR0610			
Blau	Gerade 1/4" SAE - gebogen 5/16" SAE	Kugelventil	FR0604			
Gelb	Gerade 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kugelventil	FR0611			
	Gerade 1/4" SAE - gerade 3/8" SAE	Kugelventil	FR0605 FR0612 FR0608 FR0609	100 150 200 300 500	410	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 500 cm R-410A

Standard Teflon Dichtungen



Schläuchesatz 3/8" SAE		Artikelnummer			
Anschluss	Wahl	Version	Länge	Erklärung	
Gerade 3/8" SAE - gebogen 3/8" SAE	Kugelventil	AC0128 AC0138	100-3F 150-3F	100 cm 150 cm	

Standard Teflon Dichtungen

Schläuchesatz 1/4" SAE R-410A		Artikelnummer			
Farbe	Anschluss	Wahl	Version	Länge	Erklärung
Rot	Gerade 3/8" SAE - gebogen 3/8" SAE	Kugelventil	FR0613 FR0621		
Blau	Gerade 3/8" SAE - gebogen 3/8" SAE	Kugelventil	FR0614		
Gelb	Gerade 3/8" SAE - gebogen 3/8" SAE	Kugelventil	FR0622		
	Gerade 3/8" SAE - gerade 3/8" SAE	Kugelventil	FR0615 FR0623 FR0606	100 150 200 300 500	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 500 cm

Standard Teflon Dichtungen