

## Blondelle Klima Monteurhilfe



- Kältemittel: R407C (vap & liq), R410A, R22
- 2-Wege Monteurhilfe in Aluminium
- Ventile mit exklusivem Spindelventil, dichtet dauerhaft ab ohne Nachdrücken
- Klasse 1, 'A Lame Acier' Ø 80 Manometer
- Trocken oder Ölgefüllt

Lieferumfang: Koffer, Monteurhilfe, 3 Schläuche, rot, gelb und blau, von 1 Meter mit 1/4" SAE Anschluss  
Wahl: 1/4" SAE – 5/16" SAE Füllventile

Referenz siehe Seite 29

## CO2 Monteurhilfe

Überkritisch und Unterkritisch



- Kältemittel: R744 (CO2)
- Unterkritisch: 20-30 Bar & 45-50 Bar
- Überkritisch: 80 Bar & 160 Bar
- 2 Wege Monteurhilfe in Aluminium
- Ventile mit exklusivem Spindelventil, dichtet dauerhaft ab ohne Nachdrücken
- Klasse 1, 'A Lame Acier' Ø 80 oder Ø100 Manometer
- Trocken, Ölgefüllt (Ø 80) oder Gedämpft

Lieferumfang: Koffer mit Monteurhilfe:  
Unterkritisch: 3 Schläuche; rot, blau und gelb, 1 m mit 1/4" SAE Anschluss.  
Überkritisch: 3 Schläuche, 1m mit 1/4" SAE Anschluss.

Material	Sonstige	Manometer		Referenz			Skala	
		Diameter	Version	Monteurhilfe	Zifferblatt	Wahl	Bar	Kältemittel
Aluminium	Unterkritisch	80 mm	Trocken	FR1104				
			Ölgefüllt	FR1304				
			Gedämpft	FR1202				
				E18	x	R744 (-1+20 Bar, -1+45 Bar)		
				E19	x	R744 (-1+30 Bar, -1+45 Bar)		
				E20	x	R744 (-1+30 Bar, -1+50 Bar)		
	Vollständiger Koffer	80 mm	Trocken	FR4112				
			Ölgefüllt	FR4312				
			Gedämpft	FR4512				
		100 mm	Trocken	FR5512				
			Gedämpft	FR5513				
Überkritisch (ohne Schläuche)	80 mm	Trocken	FR4102					
		Ölgefüllt	FR4302					
		Gedämpft	FR4502					
	100 mm	Trocken	FR5502					
		Gedämpft	FR5503					
				E25	x	R744 (-1+80 Bar, -1+160 Bar)		
						V	Wahl: Schläuchesatz 1m mit Kugelventil	

Ohne Manometer	Referenz
Aluminium	FR0102

### Wie diese Tabelle lesen?

Die vollständige Beschreibung einer Monteurhilfe umfasst einerseits die Referenz der Monteurhilfe und Manometerwahl und andererseits die Referenz der erwünschten Kältemittel.  
z.B.: 2 Wege Aluminium, Vollständiger Koffer, 80mm Manometer, Ölgefüllt, Kältemittel: R744; Skala: -1+20Bar,-1+45Bar = Monteurhilfe: FR1304; Kältemittel: E18; Referenz: FR1304-E18