


NH3 Monteurhilfe

Völlig Ammoniakbeständige Monteurhilfe



- Völlig Ammoniakbeständig
- Jeder Teil der mit dem Ammoniak in Kontakt ist besteht aus rostfreiem Stahl (Inox 316L)
- 2 Wege Monteurhilfe
- Ventile mit exklusivem Spindelventil, dichtet dauerhaft ab ohne Nachdrücken
- Klasse 1, 'A Lame Acier' Ø 80 Manometer
- Trocken or Ölgefüllt

Lieferumfang: Koffer, Monteurhilfe, 3 Schläuche, rot, gelb und blau, von 1 Meter mit 1/4" SAE Anschluss
Wahl: 1/4" SAE – 5/16" SAE Füllventile

Material	Sonstige	Manometer		Referenz			Skala	
		Diameter	Version	Monteurhilfe	Zifferblatt	Wahl	bar	Kältemittel
Aluminium	Vollständiger Koffer	60 mm	Trocken	FR2101	E26	V	x	NH3
			Ölgefüllt	FR2301				
		80 mm	Trocken	FR2102				
			Ölgefüllt	FR2302				
		100 mm	Gedämpft	FR2502				
			Trocken	FR2103				
	Ohne Schläuche	60 mm	Trocken	FR3101				
			Ölgefüllt	FR3301				
		80 mm	Trocken	FR3102				
			Ölgefüllt	FR3302				
		100 mm	Gedämpft	FR3502				
			Trocken	FR3103				
			Gedämpft	FR3503				

Ohne Manometer	Referenz
Aluminium	FR0102

Wie diese Tabelle lesen?

Die vollständige Beschreibung einer Monteurhilfe umfasst einerseits die Referenz der Monteurhilfe und Manometerwahl und andererseits die Referenz der erwünschten Kältemittel.
z.B.: 2 Wege Aluminium, Vollständiger Koffer, 80mm Manometer, Ölgefüllt, Kältemittel: NH3;
Monteurhilfe: FR2302; Kältemittel: E26; Referenz: FR2302-E26