

Blondelle Flexibles de charge

Flexibles et accessoires

- Les flexibles de charge de diamètre 1/4" SAE sont faits pour tous les fluides frigorigènes sauf R-410A, CO2 et NH3. Pression fonction 500 PSI et pression d'épreuve 2500 PSI; Néoprène ou Teflon.
- Les flexibles de charge 1/4" SAE à haute pression pour R-410A et CO2Subcritique sont équipés de joints teflon. Ils ont une pression fonction de 800 PSI et une pression épreuve de 4000 PSI. Pour R-410A, les flexibles rouge et bleu sont équipés d'un raccord de 5/16" SAE du côté courbé.
- Les flexibles de charge de diamètre 3/8" SAE sont équipés de joints teflon et de raccords de 3/8" SAE. La pression fonction de ces flexibles 3/8" SAE est de 500 PSI, la pression épreuve est de 2500 PSI.
- La longueur standard de tous les flexibles est 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m ou 5 m. D'autres longueurs sont disponibles sur demande.
- Flexibles pour NH3 et CO2 Transcritique sont livrés avec des joints adaptés.



Jeu de flexibles de charge 1/4" SAE		Référence			Explication
Raccord	Extra	Version	Longueur	Option	
Droit 1/4" SAE - courbé 1/4" SAE	Robinet	AC0108	100-3F 150-3F 200-3F	U CO2	100 cm
		AC0118			150 cm
					200 cm
Droit 1/4" SAE - droit 1/4" SAE	CO2 Transcritique	T3BD			Joint Teflon*
Droit 1/4" GAS - droit 1/4" GAS	NH3	T3BE			CO2**
Droit 1/4" GAS - droit 1/4" SAE	NH3	T3AV			100 cm
		T3AW			150 cm
		T3AX			100 cm
		T3AY			150 cm



Flexible de charge 1/4" SAE		Référence			Explication
Couleur	Raccord	Extra	Version	Longueur	
Rouge	Droit 1/4" SAE - courbé 1/4" SAE	Robinet	FR0603	100 150 200 300 500	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 500 cm
			FR0610		
Bleu	Droit 1/4" SAE - courbé 1/4" SAE	Robinet	FR0604	U CO2	Joint Teflon*
			FR0611		
Jaune	Droit 1/4" SAE - courbé 1/4" SAE	Robinet	FR0605	100 150 200 300 500	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 500 cm
			FR0612		
Noire	Droit 1/4" SAE - droit 3/8" SAE	CO2 Transcritique	FR0608	100 150	100 cm 150 cm
			FR0609		
	Droit 1/4" SAE - droit 1/4" SAE	NH3	S42E25	100	100 cm
			S42F35	150	150 cm
Droit 1/4" GAS - droit 1/4" GAS	NH3	S42L35	100	100 cm	
			150	150 cm	

* Joints neoprène standard, joints Teflon en option.

** Joints Teflon standard.



Pièces de rechange	Version	Référence
Sachet de 6 joints	Standard neoprène	AC0103 TUYN
	Universel Teflon	AC0103 TUYT
Sachet de 3 décompresseurs		AC0105



Jeu de flexibles de charge 1/4" SAE R-410A		Référence			
Raccord	Extra	Version	Longueur	Spécification	Explication
Droit 1/4" SAE - courbé 5/16" SAE Droit 1/4" SAE - courbé 5/16" SAE Droit 1/4" SAE - courbé 1/4" SAE	Robinet	AC0108	100-3F 150-3F 200-3F	410	100 cm 150 cm 200 cm R-410A
		AC0118			

Jointes Teflon standard.

Flexible de charge 1/4" SAE R-410A			Référence			
Couleur	Raccord	Extra	Version	Longueur	Spécification	Explication
Rouge	Droit 1/4" SAE - courbé 5/16" SAE	Robinet	FR0603	100 150 200 300 500	410	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 500 cm R-410A
		Robinet	FR0610			
Bleu	Droit 1/4" SAE - courbé 5/16" SAE	Robinet	FR0604			
		Robinet	FR0611			
Jaune	Droit 1/4" SAE - courbé 1/4" SAE	Robinet	FR0605			
		Robinet	FR0612			
		Robinet	FR0608			
	Droit 1/4" SAE - Droit 3/8" SAE	Robinet	FR0609			
	Droit 1/4" SAE - Droit 1/4" SAE	Robinet	FR0609			

Jointes Teflon standard.



Jeu de flexibles de charge 3/8" SAE		Référence			
Raccord	Extra	Version	Longueur	Explication	
Droit 3/8" SAE - courbé 3/8" SAE	Robinet	AC0128	100-3F 150-3F	100 cm 150 cm	
		AC0138			

Jointes Teflon standard.

Flexible de charge 1/4" SAE R-410A			Référence			
Couleur	Raccord	Extra	Version	Longueur	Explication	
Rouge	Droit 3/8" SAE - courbé 3/8" SAE	Robinet	FR0613	100 150 200 300 500	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 500 cm	
		Robinet	FR0621			
Bleu	Droit 3/8" SAE - courbé 3/8" SAE	Robinet	FR0614			
		Robinet	FR0622			
Jaune	Droit 3/8" SAE - courbé 3/8" SAE	Robinet	FR0615			
		Robinet	FR0623			
		Robinet	FR0606			
	Droit 3/8" SAE - droit 3/8" SAE	Robinet	FR0606			

Jointes Teflon standard.