




Blondelle By-passe 1-voie en aluminium



- Technologie de vannes révolutionnaire: à pointeau, sans écrasement de joint.
- Manovacuumètre Classe 1, 'A Lame Acier'
- Ø 60 ou Ø 80
- Sec ou bain d'huile ou Anti-pulseation (seulement Ø80)
- Toutes combinaisons de fluide possible
- Disponible sans ou avec des flexibles correspondants

Livré avec 2 flexibles jaunes de 1m raccord 1/4"SAE, robinets à boisseau sphérique en option.
Pour R410A livré avec 1 flexible résistance R410A, 1/4"-1/4"SAE + 1 flexible 1/4"-5/16"SAE.

Manovacuumètres			Référence			Echelle			
Pression	Diamètre	Version	By-passe	Echelle	Option	bar	psi	Fluides frigorigènes	
Basse Pression	60 mm	Sec	FR0801BP						
		Bain d'huile	FR1001BP						
	80 mm	Sec	FR0802BP						
		Bain d'huile	FR1002BP						
Haute Pression	60 mm	Anti-pulse	FR0901BP						
		Sec	FR0801HP						
	80 mm	Bain d'huile	FR1001HP						
		Sec	FR0802HP						
		Bain d'huile	Anti-pulse	FR1002HP					
			Sec	FR0901HP					
		E01	x	x	R12+R22+R502				
		E02	x	x	R134a+R404A				
		E03	x		R22+R134a+R404A				
		E04	x		R134a+R404A+R507+R407C				
		E05	x	x	R290+R600				
		E06	x		R22+R134a+R404A+R507				
E07		x		R134a+R407Cvap/liq					
E08		x		R22+R134a+R404A+R407C					
E09	x		R134a+R22+R409Avap/liq						
E10	x		R22+R417Avap/liq						
E11	x		R134a+R404A+R407Cvap/liq						
E12	x		R134a+R22+R407Cvap/liq						
E13	x		R507+R407Cvap/liq						
E15	x		R410A						
E16	x		R1270						
E17	x		R410A+R22+R134a+R407C						
E18	x		R744 (-1+20 Bar, -1+45 Bar)						
E19	x		R744 (-1+30 Bar, -1+45 Bar)						
E20	x		R744 (-1+30 Bar, -1+50 Bar)						
E21	x		R410A+R22+R404A+R134a						
E23	x		R23						
E24	x		R22+R410A+R407C vap/liq						
E27	x		R410A+R407C+R404A+R134a						
V						Option: Flexibles de charge 1m avec robinet à boisseau sphérique			

Corps nu	Référence
Basse Pression	FR0101BP
Haute Pression	FR0101HP

Comment lire ce tableau?

La désignation complète d'un by-passe se compose d'une part de la combinaison des références du by-passe et du manovacuumètre et d'autre part de la référence des fluides.

Ex.: By-passe BP 1-voie aluminium, avec flexibles, manovacuumètre 80mm, bain d'huile, fluides frigorigènes: R134a+R404A: By-passe: FR1002BP; Fluides frigorigènes: E02; Référence: FR1002BP-E02