


Blondelle By-passe 2-voies en aluminium, D100

Tous les fluides frigorigènes sur 1 by-passe



- Toutes combinaisons de fluides possible, jusqu'à 6 fluides sur le même cadran.
- Technologie de vannes révolutionnaire: à pointeau, sans écrasement de joint.
- Manovacuumètres Classe 1, 'A Lame Acier'
- Ø 100, Anti-pulseation
- Bypasse 2 voies
- Avec voyant et crochet
- Disponible sans ou avec des flexibles de charge correspondants

Livré en mallette avec 3 flexibles: rouge, bleu, jaune de 1m raccords 1/4" SAE.
Adaptateurs 1/4" - 5/16" SAE disponibles en option.

Matériau	Autres	Manovacuumètres		Référence			Echelle		
		Diamètre	Version	By-passe	Echelle	Option	bar	psi	Fluides frigorigènes
Aluminium	Valise complète	100 mm	Anti-pulse	FR5802	E100		x		R22+R134a+R404A+R410A+R407C vap/liq
							Explication de l'option		
							A 2 adaptateurs 1/4" SAE-5/16" SAE		

Pour d'autres combinaisons consultez p24 (Blondelle manovacuumètre D100) ou contactez Panimpex.

Comment lire ce tableau?

La désignation complète d'un by-passe se compose d'une part de la combinaison des références du by-passe et du manovacuumètre d'une part et d'autre part de la référence des fluides.

Ex.: By-passe 2-voies aluminium, avec flexibles, manovacuumètres 100mm, anti-pulse, fluides frigorigènes: R22+R134a +R404A+R410A+R407C Vap.Liq.:

By-passe: FR5802; Fluides frigorigènes: E100; Référence: FR5802-E100