



Blondelle By-passe 4-voies en aluminium

Vanne centrale



- Technologie de vannes révolutionnaire: à pointeau, sans écrasement de joint.
- Manovacuumètres Classe 1, 'A Lame Acier'
- 2 robinets + vanne centrale
- Avec voyant et crochet
- Ø 80 Sec, bain d'huile, ou Anti-pulseation
- Disponible avec ou sans les flexibles correspondants
- Toutes combinaisons de fluides possible

Livré en mallette Blondelle avec: 3 flexibles: rouge, bleu, jaune de 1,5m raccords 1/4" SAE + 1 flexible jaune spécial vide avec raccords 3/8" SAE.
Pour R410A livré avec 3 flexibles résistance R410A, joints teflon, raccords flexibles rouge et bleu 1/4"-5/16" SAE. Robinets à boisseau sphérique en option.

By-passe		Manomètres	Référence			Echelle		Fluides frigorigènes
Robinet	Autres		Version	By-passe	Echelle	Option	bar	
Vanne centrale	Valise complète	Sec	FR1108					
		Bain d'huile	FR1308					
		Anti-pulse	FR1204					
	Sans flexibles	Sec	FR0208					
		Bain d'huile	FR0408					
		Anti-pulse	FR0304					
				E01		x	x	R12+R22+R502
				E02		x	x	R134a+R404A
				E03		x		R22+R134a+R404A
				E04		x		R134a+R404A+R507+R407C
				E05		x	x	R290+R600
				E06		x		R22+R134a+R404A+R507
				E07		x		R134a+R407Cvap/liq
				E08		x		R22+R134a+R404A+R407Cvap/liq
				E09		x		R134a+R22+R409Avap/liq
				E10		x		R22+R417Avap/liq
				E11		x		R134a+R404A+R407Cvap/liq
				E12		x		R134a+R22+R407Cvap/liq
				E13		x		R507+R407Cvap/liq
				E15		x		R410A
				E16		x		R1270
				E17		x		R410A+R22+R134a+R407Cvap/liq
				E18		x		R744 (-1+20 Bar, -1+45 Bar)
			E19		x		R744 (-1+30 Bar, -1+45 Bar)	
			E20		x		R744 (-1+30 Bar, -1+50 Bar)	
			E21		x		R410A+R22+R404A+R134a	
			E23		x		R23	
		E24		x		R407vap/liq+R410A+R22		
		E27		x		R410A+R407C+R404A+R134a		
				V		Option: Flexibles de charge 1,5m avec robinet à boisseau sphérique		
				VS		Option: Flexibles de charge 1m avec robinet à boisseau sphérique		

Corps nu	Référence
Vanne centrale	FR0104
4 Robinets	FR0104-4R

Comment lire ce tableau?

La désignation complète d'un by-passe se compose d'une part de la combinaison des références du by-passe et du manovacuumètre d'une part et d'autre part de la référence des fluides.

Ex.: By-passe 4-voies aluminium, vanne centrale, manovacuumètre 80mm, bain d'huile, flexibles de charge 1m avec robinet à boisseau sphérique, fluides frigorigènes: R407C Vap.Liq.+R410A+R22:

By-passe: FR1308; Fluides frigorigènes: E24; Option: VS; Référence: FR1308-E24-VS