

Blondelle Vacuomètre, Ø 80, composite

Vacuomètre haute précision



- Vacuomètre haute précision
- Vacuomètre: -760 mmHg à 0 of -1000 mbar à 0
- Pseudo-absolu: 0 +1000 mbar of 0 +1000 mbar/inHg
- Classe 1, 'A Lame Acier'

- Ø 80, sec, bain d'huile ou anti-pulsation
- Sortie: verticale ou arrière
- Raccord: 1/4" SAE of 1/8" NPT
- Options: soupape de sécurité, aiguille repère, raccord 1/4" SAE femelle

Version	Sortie	Raccord	Référence			Echelle	
			Boîtier	Cadran	Option	Vacuomètre	Pseudo-absolu
Sec	Verticale	1/4" SAE	MA0603V14S			-760 mmHg tot 0 -1000 mbar tot 0	0+1000 mbar
		1/8" NPT	MA0603V18B				
	Arrière	1/4" SAE	MA0603A14S				
		1/8" NPT	MA0603A18B				
Bain d'huile	Verticale	1/4" SAE	MA1003V14S				
		1/8" NPT	MA1003V18B				
	Arrière	1/4" SAE	MA1003A14S				
		1/8" NPT	MA1003A18B				
Anti-pulse	Verticale	1/4" SAE	MA0901V14S				
		1/8" NPT	MA0901V18B				
	Arrière	1/4" SAE	MA0901A14S				
		1/8" NPT	MA0901A18B				
					6100		
					6104		
					6090		
						Explication de l'option	
					28	Soupape de sécurité	
					01	Aiguille repère	
					45	Raccord 1/4"SAE femelle	

Comment lire ce tableau?

La désignation complète d'un vacuomètre se compose de la référence du boîtier suivi de la référence du cadran.

Ex.: Vacuomètre D80mm composite, sec, sortie Verticale, 1/4"SAE, 0+1000mbar, aiguille repère, soupape de sécurité: Boîtier: MA0603V14S; Cadran: 6090; Option: 2801; Référence: MA0603V14S-6090-2801