

# Blondelle Slangen

Slangen en toebehoren



- De standaard slangen met 1/4" SAE aansluiting zijn geschikt voor alle koelmiddelen behalve voor R410A, CO2 en NH3. Werkdruk 500 PSI en testdruk 2500 PSI; neopreen of teflon.
- De speciale hoge-drukslangen voor R410A (1/4" SAE) en de CO2 Subkritische slangen zijn standaard voorzien van teflon afdichtingen. Ze hebben een werkdruk van 800 PSI en een testdruk van 4000 PSI. Voor R410A hebben de rode en de blauwe slang een 5/16" SAE verbinding aan de gebogen zijde.
- De slangen met diameter 3/8" SAE hebben standaard teflon afdichtingen en zijn voorzien van 3/8" SAE verbindingen. De werkdruk van deze slangen bedraagt 500 PSI, de testdruk bedraagt 2500 PSI.
- De standaardlengte van alle slangen is 1m, 1.5m, 2m, 3m of 5m. Andere lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Slangen voor NH3 en CO2 Transkritisch worden met aangepaste afdichtingen geleverd.



Slangenset 1/4" SAE		Artikelnummer			Verklaring
Verbinding	Extra	Type	Lengte	Optie	
Recht 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kogelafsluiter	AC0108	100-3F 150-3F 200-3F	U CO2	100 cm
		AC0118			150 cm
					200 cm
Recht 1/4" SAE - recht 1/4" SAE	CO2 Transkritisch	T3BD			Teflon afdichting*
Recht 1/4" GAS - recht 1/4" GAS	NH3	T3BE			CO2**
Recht 1/4" GAS - recht 1/4" SAE	NH3	T3AV			100 cm
		T3AW			150 cm
		T3AX			100 cm
		T3AY			150 cm



Separate slangen 1/4" SAE			Artikelnummer			Verklaring
Kleur	Verbinding	Extra	Type	Lengte	Optie	
Rood	Recht 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kogelafsluiter	FR0603	100 150 200 300 500	U CO2	100 cm
			FR0610			150 cm
Blauw	Recht 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kogelafsluiter	FR0604	100 150 200 300 500	U CO2	100 cm
			FR0611			150 cm
Geel	Recht 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kogelafsluiter	FR0605	100 150 200 300 500	U CO2	100 cm
			FR0612			150 cm
	Recht 1/4" SAE - recht 3/8" SAE		FR0608	100 150 200 300 500	U CO2	100 cm
			FR0609			150 cm
	Recht 1/4" SAE - recht 1/4" SAE	CO2 Transkritisch	S42E25	100 150	U CO2	100 cm
						150 cm
	Recht 1/4" GAS - recht 1/4" GAS	NH3	S42F35	100 150	U CO2	100 cm
						150 cm
	Recht 1/4" GAS - recht 1/4" SAE	NH3	S42L35	100 150	U CO2	100 cm
						150 cm

\* Afdichtingen zijn standaard neopreen, teflon afdichtingen als optie.

\*\* Afdichtingen zijn standaard teflon.



Wisselstukken	Versie	Referentie
Set van 6 dichtingen	Standaard Neopreen	AC0103 TUYN
	Universeel Teflon	AC0103 TUYT
Set van 3 ventieldrukkers		AC0105



Slangenset 1/4" SAE R-410A		Artikelnummer			
Verbinding	Extra	Type	Lengte	Specificatie	Verklaring
Recht 1/4" SAE - gebogen 5/16" SAE	Kogelafsluiter	AC0108 AC0118	100-3F 150-3F 200-3F	410	100 cm
Recht 1/4" SAE - gebogen 5/16" SAE					150 cm
Recht 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE					200 cm
					R-410A

Afdichtingen zijn standaard teflon.

Separate slangen 1/4" SAE R-410A			Artikelnummer			
Kleur	Verbinding	Extra	Type	Lengte	Specificatie	Verklaring
Rood	Recht 1/4" SAE - gebogen 5/16" SAE	Kogelafsluiter	FR0603	100 150 200 300 500	410	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 500 cm
Blauw			FR0610			
Geel	Recht 1/4" SAE - gebogen 1/4" SAE	Kogelafsluiter	FR0604			
			FR0611			
			FR0605			
			FR0612			
	Recht 1/4" SAE - recht 3/8" SAE		FR0608			
	Recht 1/4" SAE - recht 1/4" SAE		FR0609			

Afdichtingen zijn standaard teflon.



Slangenset 3/8" SAE		Artikelnummer			
Verbinding	Extra	Type	Lengte	Verklaring	
Recht 3/8" SAE - gebogen 3/8" SAE	Kogelafsluiter	AC0128	100-3F 150-3F	100 cm 150 cm	
		AC0138			

Afdichtingen zijn standaard teflon.

Separate slangen 1/4" SAE R-410A			Artikelnummer			
Kleur	Verbinding	Extra	Type	Lengte	Verklaring	
Rood	Recht 3/8" SAE - gebogen 3/8" SAE	Kogelafsluiter	FR0613	100 150 200 300 500	100 cm 150 cm 200 cm 300 cm 500 cm	
Blauw			FR0621			
Geel	Recht 3/8" SAE - gebogen 3/8" SAE	Kogelafsluiter	FR0614			
			FR0622			
			FR0615			
			FR0623			
	Recht 3/8" SAE - recht 3/8" SAE		FR0606			

Afdichtingen zijn standaard teflon.