Blondelle manometer; Ø 80, composiet



- Klasse 1
- 'A Lame Acier' uniek balgmechanisme, de hoogste kwaliteit en precisie
- Alle combinaties koelmiddelen
- Elke manometer wordt afzonderlijk geijkt en getest
- Hoge kwaliteitsbehuizing uit composiet

- Toegelaten overbelasting: 200%
- Bijstellen wijzer/naald mogelijk (nulstelling)
- Droog, oliegevuld of anti-puls
- Uitgang: verticaal of achteraan
- Aansluiting: 1/4" SAE of 1/8" NPT

LAGE DRUK Versie	Uitgang	Aansluiting	Referentie Behuizing	Wijzerplaat	Druk psi	bar	Koelmiddelen
Droog	Verticaal	1/4" SAE	MA0603V14S				
		1/4" GAZ	MA0603V14G				
		1/8" NPT	MA0603V18B				
	Achteraan	1/4" SAE	MA0603A14S				
		1/4" GAZ	MA0603A14G				
		1/8" NPT	MA0603A18B				
Oliebad	Verticaal	1/4" SAE	MA1003V14S				
		1/4" GAZ	MA1003V14G				
		1/8" NPT	MA1003V18B				
	Achteraan	1/4" SAE	MA1003A14S				
		1/4" GAZ	MA1003A14G				
		1/8" NPT	MA1003A18B				
Anti-puls	Verticaal	1/4" SAE	MA0901V14S				
		1/4" GAZ	MA0901V14G				
		1/8" NPT	MA0901V18B				
	Achteraan	1/4" SAE	MA0901A14S				
		1/4" GAZ	MA0901A14G				
		1/8" NPT	MA0901A18B				
				1051		-1+10	R507+R404A+R407C Vap.Liq.
				1055		-1+10	R22+R417 Vap. Liq.
				1057	-30+400		R22+R410A (°F)
				1065		-1+30	R744
				1067		-1+10	R1270
				1073		-1+20	R410A+R22+R134a+R407C
				1085		-1+20	R134a+R404A+R410A+R22
				1087		-1+20	R407C Vap.Liq.+R410A+R22
				1099		-1+80	R744 (Trans Kritisch)
				1173		-1+20	R410A+R407C+R404A+R134a
				4090		-1+10	R409A Vap. Liq.
				4092		-1+10	R134a+R22+R409A Vap. Liq.
				5941	-30+140	-1+10	R12+R22+R502
				6072		-1+10	R12+R22+R502
				6127	-30+140	-1+10	R22+R134a
				6172		-1+10	R134a
				6187		-1+10	R22+R134a
				6607	-30+140	-1+10	R134a
				6630		-1+10	R134a+R404A
				6704	-30+140	-1+10	R134a+R404A
				7130	-30+140	-1+10	R290+R600A
				7279		-1+10	R23
				7309		-1+10	R134a+R404A+R507+R407C
				7312		-1+10	R134a+R22+R404A
				7314	-30+140	-1+10	R134a+R22+R404A
				7341		-1+10	R134a+R404A+R22+R407C
				7524		-1+20	R410A
				7526		-1+10	R134a+R404A+R407C Vap. Liq.
				7528		-1+5	R600A+Care 30 Vap.Liq.
				7530		-1+10	R290+Care 50 Vap.Liq.
				7542		-1+10	R134a+R22+R407C Vap. Liq.
				7554		-1+10	R134a+R22+R404A+R507
				7734		-1+10	R22+R407C Vap. Liq.
				7805	-30+145		R22+R134a+R404A (°F)
				8101	-30+145		R12+R22+R502 (°F)
				8137	-30+400		R410A (°F)
				8264		-1+10	R134a+R407C Vap. Liq.

HOGE DRUK			Referentie		Druk		
Versie	Uitgang	Aansluiting	Behuizing	Wijzerplaat	psi	bar	Koelmiddelen
Droog	Verticaal	1/4" SAE	MA0603V14S				
		1/4" GAZ	MA0603V14G				
		1/8" NPT	MA0603V18B				
	Achteraan	1/4" SAE	MA0603A14S				
		1/4" GAZ	MA0603A14G				
		1/8" NPT	MA0603A18B				
Oliebad	Verticaal	1/4" SAE	MA1003V14S				
		1/4" GAZ	MA1003V14G				
		1/8" NPT	MA1003V18B				
	Achteraan	1/4" SAE	MA1003A14S				
		1/4" GAZ	MA1003A14G				
		1/8" NPT	MA1003A18B				
Anti-puls	Verticaal	1/4" SAE	MA0901V14S				
		1/4" GAZ	MA0901V14G				
		1/8" NPT	MA0901V18B				
	Achteraan	1/4" SAE	MA0901A14S				
		1/4" GAZ	MA0901A14G				
		1/8" NPT	MA0901A18B				
				1052		-1+30	R507+R404A+R407C Vap.Liq.
				1056		-1+30	R22+R417 Vap. Liq.
				1058	-30+800		R22+R410A (°F)
				1068		-1+30	R1270
				1072		-1+50	R744
				1074		-1+45	R410A+R22+R134a+R407C
				1086		-1+45	R134a+R404A+R410A+R22
				1088		-1+45	R407C Vap.Liq.+R410A+R22
				1100		-1+160	R744 (Trans Kritisch)
				1174		-1+45	R410A+R407C+R404A+R134a
				4091		-1+30	R409A Vap. Liq.
				4093		-1+30	R134a+R22+R409A Vap. Liq.
				5942	-30+400	-1+30	R12+R22+R502
				6073		-1+30	R12+R22+R502
				6128	-30+400	-1+30	R22+R134a
				6176		-1+30	R134a
				6189		-1+30	R22+R134a
				6608	-30+400	-1+30	R134a
				6631		-1+30	R134a+R404A
				6705	-30+400	-1+30	R134a+R404A
				7131	-30+400	-1+30	R290+R600A
				7280		-1+30	R23
				7310		-1+30	R134a+R404A+R507+R407C
				7313		-1+30	R134a+R22+R404A
				7315	-30+400	-1+30	R134a+R22+R404A
				7342		-1+30	R134a+R404A+R22+R407C
				7527		-1+30	R134a+R404A+R407C Vap. Liq.
				7529		-1+16	R600A+Care 30 Vap.Liq.
				7531		-1+30	R290+Care 50 Vap.Liq.
				7543		-1+30	R134a+R22+R407C Vap. Liq.
				7555		-1+30	R134a+R22+R404A+R507
				7735		-1+30	R22+R407C Vap. Liq.
				7806	-30+435		R22+R13a+R404A (°F)
				7808		-1+45	R410A
				8102	-30+435		R12+R22+R502 (°F)
				8138	-30+800		R410A (°F)
				8265		-1+30	R134a+R407C Vap. Liq.

			Referentie		Druk		
Versie	Uitgang	Aansluiting	Behuizing	Wijzerplaat	psi	bar	Koelmiddelen
Oliebad	Verticaal	1/4" SAE	MA0503V14S				
		1/8" NPT	MA0503V18B				
	Achteraan	1/4" SAE	MA0503A14S				
		1/8" NPT	MA0503A18B				
				6364		-1+16	
				8010		-1+10	
				8030		-1+30	

Hoe deze tabel lezen?
De volledige beschrijving van een manometer bevat de referentie van de behuizing en de referentie van de gewenste koelmiddelen. Samen vormen ze het artikelnummer.
Bv.: Manometer D 80mm composiet, oliebad, uitgang verticaal, 1/8"NPT, -1+45bar / R407C+R410A+R22
Behuizing: MA1003V18B; Wijzerplaat: 1088; Artikelnummer: MA1003V18B-1088