

Blondelle vacuümmeter, Ø 80, composiet

Hoge precisie vacuümmeter



- Hoge precisie vacuümmeter
- Vacuümmeter: -760 mmHg tot 0 of -1000 mbar tot 0
- Pseudo-absoluut: 0 +1000 mbar of 0 +1000 mbar/inHg
- Klasse 1, 'A Lame Acier'

- Ø 80, droog, oliegevuld of anti-puls
- Uitgang: verticaal of achteraan
- Aansluiting: 1/4" SAE of 1/8" NPT
- Opties: veiligheidsventiel, referentienaald, aansluiting 1/4" SAE vrouwelijk

Versie	Uitgang	Aansluiting	Referentie			Schaal	
			Behuizing	Wijzerplaat	Optie	Vacuümmeter	Pseudo-absoluut
Droog	Verticaal	1/4" SAE	MA0603V14S			-760 mmHg tot 0 -1000 mbar tot 0	0+1000 mbar
		1/8" NPT	MA0603V18B				
	Achteraan	1/4" SAE	MA0603A14S				
		1/8" NPT	MA0603A18B				
Oliebad	Verticaal	1/4" SAE	MA1003V14S				
		1/8" NPT	MA1003V18B				
	Achteraan	1/4" SAE	MA1003A14S				
		1/8" NPT	MA1003A18B				
Anti-puls	Verticaal	1/4" SAE	MA0901V14S				
		1/8" NPT	MA0901V18B				
	Achteraan	1/4" SAE	MA0901A14S				
		1/8" NPT	MA0901A18B				
				6100			
				6104			
				6090			
						Verduidelijking van de optie	
						28	Veiligheidsventiel
						01	Referentienaald
						45	Aansluiting 1/4"SAE vrouwelijk

Hoe deze tabel lezen?

De volledige beschrijving van een vacuümmeter bevat de referentie van de behuizing en de referentie van de gewenste schaal. Daarna volgt eventueel de referentie van de optie. Samen vormen ze het artikelnummer.

Bv.: Vacuümmeter D80mm composiet, droog, uitgang verticaal, 1/4"SAE, 0+1000mbar, referentienaald, veiligheidsventiel: Behuizing: MA0603V14S; Wijzerplaat: 6090; Optie: 2801; Artikelnummer: MA0603V14S-6090-2801