

VORTEX AC

Alle positive Eigenschaften in 1 Absauggerät



- Verdichter mit Keramiklagern
- Flüssigkeitstoleranten, ölfreien Einzelventil-Verdichter
- Dreijährigen Gewährleistung für das ganze Gerät – für Verdichter, Ventile, Lüfter und alle sonstigen Komponenten.
- Hartlötet-Aluminium-Verflüssiger ermöglicht eine bessere Wärmeübertragung
- Für alle Kältemittel inklusive R410A

- Selbstentsorgung ohne Schlauchwechsel
- Leicht, kompakt und gut ausgegliedert
- Individuelle Ventilanordnung mit doppelt gekapselten Ventilschneidern macht Lecks unmöglich
- Bequeme Bedienung und lange Lebensdauer
- 2 Blondelle Manometer, Klasse 1, 'A Lame Acier'

TECHNISCHE DATEN

Kältemittel	FCKW, H-FCKW und HFKW und Mischungen wie R410A
Gewicht	12,2kg
Abmessungen	45,7cm * 24,1cm * 36,8cm
Hochdruckabschaltung	38 Bar
Manometer	Klasse1 'A Lame Acier', Blondelle Niederdruck: -1 +20 Bar Hochdruck: -1 +45 Bar
Verdichter	Ölfreier Einzelventil- Wechselstrom-Motorantrieb: 0,25kW
Spannungsversorgung	230V, 50/60 Hz
Zertifizierung	CE, ARI 740-1998 Underwriters Laboratories Inc.
Garantie	3 Jahre

ZUBEHÖR

714-202-G1	Basisgerät, 230V Betrieb, Schulterriemen, 1,8m Netzkabel und Bedienungsanleitung
------------	--

LEISTUNGEN ARI

Repräsentatives Kältemittel	Kategorie	Überdruckrate kg/min (kg/st)	Flüssigkeitsrate kg/min (kg/st)	Dampftrate kg/min (kg/st)
R134a	III	3,43 (205,8)	1,13 (67,8)	0,10 (6,0)
R22	IV	5,36 (321,6)	1,35 (81,0)	0,13 (7,8)
R410a	V	5,14 (308,4)	1,56 (93,6)	0,13 (7,8)

- Lieferumfang: Vortex AC, Schulterriemen, Netzkabel (1,80 m) und Betriebsanleitung.