

VORTEX AC

Toutes les bonnes caractéristiques combinées en une machine de récup



- Compresseur avec coussinets du piston en céramique
- Compresseur sec à vanne unique qui résiste au coups de liquide
- 3 ans de garantie pour toute la machine; compresseur, vannes, ventilateur et tout autres parties incluses.
- Condenseur aluminium léger, échange de chaleur efficace
- Convient pour tous les fluides frigorigènes

- Purgez sans manipuler les flexibles grâce aux vannes à 3 voies
- Léger, compact et parfaitement balancé
- Vannes de commande séparées, à double joint d'étanchéité, éliminent les fuites
- Manipulation aisée (et facile)
- 2 manovacuumètres Blondelle, Classe1, A Lame Acier.

SPECIFICATIONS

| | |
|---------------------------|---|
| Fluides frigorigènes | CFCs, HCFCs et HFCs incl. mélange comme R410A |
| Poids | 12,2kg |
| Dimensions | 45,7cm * 24,1cm * 36,8cm |
| Pressostat haute pression | 38 bar |
| Manomètres | 'A Lame Acier', Blondelle Basse pression: -1 +20 bar Haute pression: -1 +45 bar |
| Compresseur | 0.25 kW, sans huile, une seule vanne, mateur CA, coussinets céramiques |
| Alimentation | 230V, 50/60 Hz |
| Certificats | CE, ARI 740-1998 Underwriters Laboratories Inc. |
| Garantie | 3 ans |

ACCESSOIRES

| | |
|------------|---|
| 714-202-G1 | Unité de base 230V, courroie de transport, cordon d'alimentation 1,8m, manuel |
|------------|---|

PERFORMANCES ARI

| Fluide frigorigène représentatif | Catégorie | Surpression kg/min (kg/h) | Liquide kg/min (kg/h) | Vapeur kg/min (kg/h) |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| R134a | III | 3,43 (205,8) | 1,13 (67,8) | 0,10 (6,0) |
| R22 | IV | 5,36 (321,6) | 1,35 (81,0) | 0,13 (7,8) |
| R410a | V | 5,14 (308,4) | 1,56 (93,6) | 0,13 (7,8) |

- Livré avec ceinture de transport, cordon d'alimentation 1,80m, manuel d'utilisation.