

VORTEX AC

Alle positieve eigenschappen in 1 afzuigunit



- Compressor met keramische lagers
- Vloeistofbestendige, olievrije compressor met één ventiel
- 3 jaar garantie op het gehele toestel; compressor, ventielen, ventilator en alle andere onderdelen
- Lichtgewicht aluminium condensator; efficiënte warmtewissel
- Geschikt voor CFK's, HCFC's en HFK's, inclusief R410A
- Purgeren zonder slangenwissel dankzij het 3 wegs ventiel
- Licht, compact en perfect in balans
- Individueel uitlaatventiel met dubbele fitting verhindert lekken
- Gemakkelijk te dragen en zeer gebruiksvriendelijk
- 2 Blondelle manometers, klasse 1, 'A Lame Acier'

SPECIFICATIES

Koelmiddelen	CFK's, HCFC's en HFK's, incl. blends zoals R410A
Gewicht	12,2kg
Afmetingen	45,7cm * 24,1cm * 36,8cm
Hoge-drukafsluiting	38 bar
Manometers	'A Lame Acier', Blondelle Lage druk: -1 +20 bar Hoge druk: -1 +45 bar
Compressor	0,25 kW, olievrij, 1 ventiel, AC-motoraandrijving, keramische lagers
Stroomopties	230V, 50/60 Hz
Garantie	3 jaar
Certificering	CE, ARI 740-1998 Underwriters Laboratories Inc.

ACCESSOIRES

714-202-G1	Basiseenheid 230V, incl. schouderriem, 1,8m stroomsnoer en handleiding
------------	--

PRESTATIES ARI

Representatief koelmiddel	Categorie	Push-Pull kg/min (kg/u)	Vloeistof kg/min (kg/u)	Damp kg/min (kg/u)
R134a	III	3,43 (205,8)	1,13 (67,8)	0,10 (6,0)
R22	IV	5,36 (321,6)	1,35 (81,0)	0,13 (7,8)
R410a	V	5,14 (308,4)	1,56 (93,6)	0,13 (7,8)

- Geleverd met schouderriem, stroomsnoer (L: 1,80m) en handleiding.