



- Gaslecksuchgerät
- Empfindlichkeit für Methangas: 5 ppm
- Auch geeignet für Erdgas, Propangas, Butangas, Zyklopentan, Ethan, Ethanol, Isobutan und Ammoniak
- Insbesondere geeignet für Formiergas (N₂H₂)

- Verstellbare Empfindlichkeit
- Variables, visuelles und akustisches Signal
- Automatische Nullstellung
- 60 Stunden Autonomie
- AtEx
- 2 Alkali-Batterien "D"

TECHNISCHE DATEN

Empfindlichkeit gegenüber Methangas	5 ppm
Schalter	Ein/aus-Schalter, Empfindlichkeitsschalter
Gewicht mit Batterien	0,700 kg
Energieversorgung	2 Alkalibatterien
Lebensdauer Batterien	60 Stunden
Sonde	verchromtes flexibles Metall, ungefähr 43 cm
Betriebstemperatur	0°C bis 45°C
Lagertemperatur	-10°C bis 60°C
Zertifizierungen	CE UL913 AtEx
Gewährleistung	2 Jahre



ZUBEHÖR

718-202-G1	GAS-Mate
Ersatzteile:	
706-700-G1	Sensor
706-701-G1	Kunststoff Tragekoffer

- Lieferumfang: robuster Kunststoff-Koffer mit Gas Mate, zwei Alkali-Batterien "D" und eine Betriebsanleitung.