



REFRIGERATION TECHNOLOGIES



Big Blu

Para fugas microscópicas



- Solución burbujeante
- Sensibilidad: 20 g/año
- Biodegradable, no tóxico y no corrosivo
- Capa resistente y permanente
- Utilización en las instalaciones de oxígeno permitida

Big Blu - Sub-Zero (Super Blu)

Para buscar fugas en condiciones extremas



- Solución burbujeante
- Utilización en temperaturas extremas: -35°C a 90°C
- Biodegradable y no tóxico
- Utilización en las instalaciones de oxígeno permitida



Check-Mate

Controle el nivel de contaminación con este sencillo test de refrigerante y de aceite



- Test de aceite sencillo
- 1 test para todos los tipos de aceite: mineral, AB, PAG o POE
- Indicación contaminación por esquema de colores
- Tests de nivel de acidez y de humedad
- Aptos para todos los tipos de refrigerantes: CFC, HCFC, HFC y HFO
- Conjunto completo, listo para el uso, fiable y económico
- Tubos de test disponibles por separado

- Entregado en una maleta de plástico duro, incluso el Check Mate y 3*3 tubos de test: 3 tubos del test de humedad, 3 tubos de test de acidez, 3 tubos de test de aceite

Nylog

Para una instalación sin fugas

Nylog Red



Nylog Blue



- Lubrifica y tapa sin endurecerse
- Impide la formación de fugas en las juntas y en las piezas de conexión
- Resistente a las vibraciones y a las temperaturas extremas
- Nylog Red: instalaciones con CFC y HCFC
- Nylog Blue: instalaciones con HFC y HFO

Viper Wet-Rag

Masilla de bloqueo de calor



- **MEJOR QUE UNA TRAPO HÚMEDA**
- Esta masilla de bloqueo de calor reutilizable mantiene la tubería y los componentes sensibles más fríos que el trapo húmedo tradicional
- Aplicaciones durante soldadura fuerte o soldadura
- Está hecho de los mismos materiales que se encuentran en el escudo térmico del transbordador espacial.
- Simplemente aplique, elimine y reutilice.
- Reutilizable como un trapo mojado
- Protege las superficies, Válvulas y otras partes sensibles del daño por calor
- Bloquea la transferencia de calor directa y conductiva
- Usar con antorchas Map / Pro, Oxy / Acetylene, Mig, Tig, Arc y propane
- No tóxico
- Reutilizable: para hasta 40 aplicaciones
- Calor conductivo - Bloquea la transferencia de calor conductivo para proteger las partes sensibles
- Calor directo: bloquea el calentamiento directo hasta 1100 ° C
- Tinte indicador: el tinte especial se desvanece con el tiempo para indicar cuándo se necesita un reemplazo