

Blondelle 4-Wege Monteurhilfe

4 Ventile



- Ventile mit exklusivem Spindelventil, dichtet dauerhaft ab ohne Nachdrücken
- Klasse 1, 'A Lame Acier' Manometer Ø 80
- 4 Wege, 4 Ventile
- Alle Kältemittelkombinationen möglich
- Trocken, Ölgefüllt oder Gedämpft
- Mit Schauglas und Haken
- Lieferbar mit oder ohne Schläuche(n)

Lieferumfang: Koffer, Monteurhilfe, 3 Schläuche; rot, gelb und blau von 1,5 Meter, mit 1/4" SAE Anschluss. + 1 gelber Vakuumschlauch von 1 Meter mit 3/8" SAE Anschluss. Für R410A haben die Schläuche einen höheren Widerstand, Teflon Dichtungen, einem roten und blauen Schlauch mit 5/16" Anschluss (gebogenen Seite).

Monteurhilfe		Manometer	Referenz			Skala		
Ventile	Sonstige	Type	Version	Zifferblatt	Wahl	Bar	Psi	Kältemittel
4 Ventile	Vollständiger Koffer	Trocken	FR1108-4R					
		Ölgefüllt	FR1308-4R					
		Gedämpft	FR1204-4R					
	Ohne Schläuche/Koffer	Trocken	FR0208-4R					
		Ölgefüllt	FR0408-4R					
		Gedämpft	FR0304-4R					
Vakuum	Vakuummeter mit Ventil	Ölgefüllt	FR1310					
						x	x	R12+R22+R502
						x	x	R134a+R404A
						x		R22+R134a+R404A
						x		R134a+R404A+R507+R407C
						x	x	R290+R600
						x		R22+R134a+R404A+R507
						x		R134a+R407Cvap/liq
						x		R22+R134a+R404A+R407C
						x		R134a+R22+R409Avap/liq
						x		R22+R417Avap/liq
						x		R134a+R404A+R407Cvap/liq
						x		R134a+R22+R407Cvap/liq
						x		R507+R407Cvap/liq
						x		R410A
						x		R1270
						x		R410A+R22+R134a+R407C
						x		R744 (-1+30 Bar, -1+50 Bar)*
						x		R410A+R22+R404A+R134a
						x		R23
						x		R407Cvap/liq+R410A+R22
						x		R410A+R407C+R404A+R134a
						x		R422Dvap/liq+R422Avap/liq+R417Avap/liq
						x		R717+R723
						x		R744 (-1+30 Bar, -1+60 Bar)*
						x	x	R744 (-1+30 Bar/435psi, -1+50 Bar/725psi)*
						x		R134a+R1234yf
						x		R227ea
						x	x	R22+R290+R600A
						x		R134a+R404A+R407F
						x		R32
						x		R407A+R407F+R404A
						Vahl: Schläuchesatz von 1,5m mit Kugelventil * Für überkritische Referenzen, siehe Seite 32		

Ohne Manometer	Referenz
Zentralventil	FR0104
4 Ventile	FR0104-4R

Wie diese Tabelle lesen?

Die vollständige Beschreibung einer Monteurhilfe umfasst einerseits die Referenz der Monteurhilfe und Manometerwahl und andererseits die Referenz der erwünschten Kältemittel.

z.B.: 4 Wege & 4 Ventile Aluminium Monteurhilfe, Vollständiger Koffer, 80mm Manometer, Ölgefüllt, Kältemittel: R134a+R404A = Monteurhilfe: FR1308-4R; Kältemittel: E02; Referenz: FR1308-4R-E02



Blondelle 4-Wege Monteurhilfe

Zentralventil



- Ventile mit exklusivem Spindelventil, dichtet dauerhaft ab ohne Nachdrücken
- Klasse 1, 'A Lame Acier' Manometer, Ø 80
- 4 Wege mit Zentralventil
- Alle Kältemittelkombinationen möglich
- Trocken, Ölfüllt oder Gedämpft
- Mit Schauglas und Haken
- Lieferbar mit oder ohne Schläuche(n)

Lieferumfang: Koffer, Monteurhilfe, 3 Schläuche; rot, gelb und blau von 1,5 Meter, mit 1/4" SAE Anschluss. + 1 gelber Vakuumschlauch von 1 Meter mit 3/8" SAE Anschluss. Für R410A haben die Schläuche einen höheren Widerstand, Teflon Dichtungen, einem roten und blauen Schlauch mit 5/16" Anschluss auf der gebogenen Seite. Wahl: Kugelventil

Monteurhilfe		Manometer	Referenz			Skala		
Ventile	Sonstige	Version	Monteurhilfe	Zifferblatt	Wahl	Bar	Psi	Kältemittel
Zentralventil	Vollständiger Koffer	Trocken	FR1108					
		Ölgefüllt	FR1308					
		Gedämpft	FR1204					
	Ohne Schläuche/Koffer	Trocken	FR0208					
		Ölgefüllt	FR0408					
		Gedämpft	FR0304					
			E01			x	x	R12+R22+R502
			E02			x	x	R134a+R404A
			E03			x		R22+R134a+R404A
			E04			x		R134a+R404A+R507+R407C
			E05			x	x	R290+R600
			E06			x		R22+R134a+R404A+R507
			E07			x		R134a+R407Cvap/liq
			E08			x		R22+R134a+R404A+R407C
			E09			x		R134a+R22+R409Avap/liq
			E10			x		R22+R417Avap/liq
			E11			x		R134a+R404A+R407Cvap/liq
			E12			x		R134a+R22+R407Cvap/liq
			E13			x		R507+R407Cvap/liq
			E15			x		R410A
			E16			x		R1270
			E17			x		R410A+R22+R134a+R407C
			E20			x		R744 (-1+30 Bar, -1+50 Bar)*
			E21			x		R410A+R22+R404A+R134a
			E23			x		R23
			E24			x		R407Cvap/liq+R410A+R22
			E27			x		R410A+R407C+R404A+R134a
			E28			x		R422Dvap/liq+R422Avap/liq+R417Avap/liq
			E31			x		R717+R723
			E33			x		R744 (-1+30 Bar, -1+60 Bar)*
			E34			x	x	R744 (-1+30 Bar/435psi, -1+50 Bar/725psi)*
			E38			x		R134a+R1234yf
			E40			x		R227ea
			E42			x	x	R22+R290+R600A
			E43			x		R134a+R404A+R407F
			E44			x		R32
			E46			x		R407A+R407F+R404A
			V			Wahl: Schläuchesatz von 1,5m mit Kugelventil		
						* Für überkritische Referenzen, siehe Seite 32		

Ohne Manometer	Referenz
Zentralventil	FR0104
4 Ventile	FR0104-4R

Wie diese Tabelle lesen?

Die vollständige Beschreibung einer Monteurhilfe umfasst einerseits die Referenz der Monteurhilfe und Manometerwahl und andererseits die Referenz der erwünschten Kältemittel.

z.B.: 4 Wege & Zentralventil Monteurhilfe, 80mm Manometer, Ölfüllt, Schläuche 1,5m mit Kugelventil, Kältemittel: R407C Vap.Liq.+R410A+R22 = Monteurhilfe: FR1308; Kältemittel: E24; Referenz: FR1308-E24-V